

Напольные косвенные высокопроизводительные водонагреватели

серии **HR-N, HR-T**

7 лет
Гарантия

* 2 года гарантии на весь комплект +
5 лет гарантии на резервуар



- ⇒ косвенный нагрев от любого типа котла
- ⇒ Обеспечивает горячей водой до 7–9 человек
- ⇒ Антикоррозийная защита: высокотемпературная эмаль, наплавленная при температуре 840 °C + активный анод + индикатор состояния анода
- ⇒ Прекрасные показатели сохранения температуры
- ⇒ Возможность регулирования температуры воды
- ⇒ Теплоизоляция без использования фреона
- ⇒ Энергосберегающий тип водонагревателя

Тип	HR-N30	HR-N40	HR-T30	HR-T40
Объём [литров]	120	160	120	160
Стабильная мощность [литров/час]	1030			
Стабильная мощность ¹⁾ [кВт]	42			
A melegvíz hőmérséklete [°C]	макс. 95		²⁾ макс. 95	

1) Данные в отношении мощности действительны при температуре воды на входе 80 °C, температуре хранения воды 60 °C и температуре горячей/холодной воды 45/10 °C
2) При использовании встроенного регулятора – макс. 65 °C

Водонагреватели настенные электрические

серии **Z**

7 лет
Гарантия

* 2 года гарантии на весь комплект +
5 лет гарантии на резервуар

- ⇒ Энергосберегающий
- ⇒ Протикоррозийная защита с активным анодом
- ⇒ Специальный накопитель с покрытием из высокотемпературной эмали
- ⇒ Обслуживание несколько водоразборных точек
- ⇒ Возможность регулирования температуры воды



Z...EK-1

Тип	Z30E	Z50EK-1	Z80EK-1	Z120EK-1	Z150EK-1	Z200EK-1
Объём [литров]	30	50	80	120	150	200
Диаметр [мм]	410	515				
Длина [мм]	573	530	700	980	1175	1500
Время нагрева до 65 °C [часов]	1	1,8	2,8	4,2	5,3	4,7
Температура горячей воды [°C]	макс. 80	макс. 65				

Кожух нагревателя представляет собой стальной лист с лаковой порошковой окраской белого цвета.

Водонагреватель напольный электрический Z300TP

- ⇒ Прекрасная термоизоляция
- ⇒ Энергосберегающий
- ⇒ Протикоррозийная защита с активным анодом
- ⇒ Специальный накопитель с покрытием из высокотемпературной эмали
- ⇒ Обслуживание несколько водоразборных точек

7 лет
Гарантия

* 2 года гарантии на весь комплект +
5 лет гарантии на резервуар



Тип	Z300TP
Объём [литров]	300
Диаметр [мм]	660
Высота [мм]	1535
Время нагрева до 65 °C (однофазное подключение) [часов]	6
Время нагрева до 65 °C (трёхфазное подключение) [часов]	4
Температура горячей воды [°C]	65

Кожух представляет собой серое пластмассовое покрытие с чёрной пластмассовой крышкой.

3AO HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243 Téglás, külterület 0135/9. hrsz.
Телефон: (52) 582-700 • Факс: (52) 384-126 • Эл. почта: hajdu@hajdurt.hu

AQUALSTIC hajdu



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И БУФЕРНЫЕ НАКОПИТЕЛИ



Косвенные и комбинированные водонагреватели серии AQ IND...FC, SC

- ➔ Нагрев от любого типа котла или ТЭНа
- ➔ Возможность управления насосом обогрева бойлера или трёхходовым клапаном
- ➔ Теплоизоляция без использования фреона
- ➔ Линия рециркуляции
- ➔ Прекрасные показатели сохранения температуры
- ➔ Противокоррозийная защита, высокотемпературная эмаль + активный анод
- ➔ Энергосберегающий
- ➔ Настенные модификации: AQ IND...FS; напольные модификации: AQ IND...SC



7 лет
Гарантия

* 2 года гарантии на весь комплект +
5 лет гарантии на резервуар

Тип		AQ IND 75FC	AQ IND 100FC	AQ IND 150FC	AQ IND 200FC	AQ IND 100SC	AQ IND 150SC	AQ IND 200SC
Номинальная емкость	[литров]	75	100	150	200	100	150	200
Длина	[мм]	710	870	1200	1474	890	1215	1490
Диаметр	[мм]	496				515		
Стабильная мощность	[л/час]	450	590				690	
Стабильная мощность	[kW]	18,5	24				32	
Поверхность теплообменника	[м²]	0,615	0,81				1,06	
Температура горячей воды	[°C]	макс. 65 *						

Данные в отношении мощности действительны при температуре воды на входе 80 °C, температуре хранения воды 60 °C и температуре горячей/холодной воды 45/10 °C.

* при использовании термостата бойлера

Водонагреватели с нагревом от различных источников энергии с одним (C) или двумя теплообменниками (C2) серии STA...C/C2

Тип	STA 200C	STA 300C	STA 200C2	STA 300C2
Объем [литров]	200	300	200	300
Стабильная мощность* [л/час]	735	1100	1125	1590
Стабильная мощность* [kW]	30	45	46	65
Температура горячей воды [°C]	**макс. 95			

** При использовании встроенного регулятора – макс. 65 °C

- ➔ Могут нагреваться в первую очередь от солнечного коллектора и/или от любого котла
- ➔ Возможность использовать различные источники энергии
- ➔ Противокоррозийная защита: высокотемпературная эмаль + активный анод
- ➔ Теплоизоляция без фреона
- ➔ Патрубки для подключения температурных датчиков, градусников и труб контура отопления
- ➔ Можно заказать с нижним и верхним дополнительным нагревом
- ➔ Возможность установки до двух ТЭНов

7 лет
Гарантия

* 2 года гарантии на весь комплект +
5 лет гарантии на резервуар



Водонагреватели большого объёма с возможностью использования различных источников энергии

Тип	STA 400C	STA 500C	STA 800C	STA 1000C	STA 400C2	STA 500C2	STA 800C2	STA 1000C2
Объем [литров]	400	500	800	1000	400	500	800	1000
Стабильная мощность* [л/час]	863	942	878	952	863+531	942+499	878+572	952+598
Стабильная мощность* [kW]	35	38	36	39	35+22	38+20	36+23	39+24
Температура горячей воды [°C]	макс. 95							

* Данные действительны только при непрямом нагреве. Данные в отношении мощности действительны при температуре воды на входе 80 °C, температуре хранения воды 60 °C и температуре горячей/холодной воды 45/10 °C

Буферные накопители серии PT..., PT...C, PT...CF

- ➔ Буферный накопитель теплоносителя для систем отопления закрытого типа
- ➔ Напольный
- ➔ Съёмная теплоизоляция (за исключением 300-литрового накопителя) -> более лёгкий монтаж
- ➔ Возможность установки ТЭНа (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт)
- ➔ Исключительно высокая устойчивость накопителя к высокому давлению (0,6 МПа)
- ➔ Сливной патрубок (за исключением 300-литрового накопителя) -> более простой монтаж и обслуживание



Тип	PT 300/C	PT 500/C/CF	PT 750/C/CF	PT 1000/C/CF
Номинальный объем [литров]	300	500	750	870
Диаметр (без термоизоляции) [мм]	—	650	790	790
Диаметр (с термоизоляцией) [мм]	660	850	990	990
Высота [мм]	1535	1870	1910	2060
Масса [кг]	87/97	142/158/173	171/191/210	198/218/245

Буферные накопители серии AQ PT...

- ➔ Накопитель энергии для систем отопления
- ➔ Напольный
- ➔ Широкий ассортимент размеров
- ➔ Три модификации: «пустой», с одним змеевиком или с двумя змеевиками
- ➔ Возможность последующего монтажа электрического нагревательного элемента
- ➔ Теплоизоляцию можно приобрести отдельно



Тип	AQ PT 300/C	AQ PT 500/C/C2	AQ PT 750/C/C2	AQ PT 1000/C/C2	AQ PT 1500/C/C2	AQ PT 2000/C/C2
Номинальный объем [литров]	300	500	750	1000	1500	2000
Диаметр (без термоизоляции) [мм]	—	650	790	790	1000	1100
Диаметр (с термоизоляцией) [мм]	660	850	990	990	1200	1300
Высота (с термоизоляцией) [мм]	1535	1725	1910	2255	2235	2465
Нижняя поверхность змеевика [м²]	-1,5	-1,7/1,7	-2,9/2,9	-3,0/3,0	-3,6/3,6	-4,2/4,2
Верхняя поверхность змеевика [м²]	-/-	-1,0	-1,8	-1,2,0	-1,2,4	-1,2,8
Масса [кг]	8797	99/129/140	126/161/185	152/194/220	205/250/295	231/280/340